

# 拡張型デジタルサイネージ(壁掛タイプ)

単体での運用も、プレーヤーを搭載したより高度な運用も可能な拡張性に優れたデジタルサイネージ。



## USBを差し込むだけの簡単再生

表示したいコンテンツをUSBメモリーに保存し、デジタルサイネージ本体に差し込むだけで簡単にコンテンツの再生が可能です。保存した順にコンテンツを自動再生する簡単な機能を搭載しています。

### 1.コンテンツの準備

PowerPointなどのコンテンツ制作ソフトを使って動画や静止画のコンテンツを準備し、USBメモリーに保存します。

### 2.本体に配信

コンテンツを入れたUSBメモリーをデジタルサイネージ本体に差し込みます。

### 3.再生開始

USBメモリーを差し込むだけで、保存した順に自動でコンテンツが再生されます。



## フルHD高精細液晶ディスプレイ搭載

フルHD(1920×1080ピクセル)700cd/m<sup>2</sup>の高精細液晶パネルを搭載。明るく広い場所でも鮮明で美しい映像が配信できます。高精細フルHD画質で、より訴求力のある情報発信が可能になります。



## 付属の専用金具で取り付け

付属の壁掛け金具を使って壁面設置することが可能です。スタンドを置くことのできない限られた空間にも景観を損ねることなく設置できます。



## 屋外での運用を可能にした様々な対策



### ブラックアウト対策

ブラックアウト\*対策として、太陽からの放射熱を軽減する加工を施しています。



### 防水・防塵対策

IP55相当の防塵・防滴仕様で、雨風や砂埃が当たる屋外でもご使用頂けます。



### 結露対策

温度調節ファンを搭載しているため、外気との温度差から生じる結露を防ぎます。



### 視認性

日中の明るい環境光に負けない高輝度ディスプレイをオプションにて搭載可能です。

\*日光が直接当たる場所ではディスプレイのブラックアウトが発生する可能性が高まります。直射日光は避けてご使用下さい。



## 様々なプレーヤーとの組合せで機能を拡張

メディアプレーヤーやデジタルサイネージ用PCとの組合せで、WEBコンテンツの配信やスケジュール管理など様々な機能やコンテンツの配信が可能になります。また、CMS(中央管理サーバー)を使った一元管理システムの構築も可能です。

### 搭載可能プレーヤー製品比較表

シリーズ	1000シリーズ —詳細は P.26-29	2000シリーズ —詳細は P.32-37
静止画・動画	●	●
HTML	●	●
Flash	●	●
RSS	●	●
スケジュール	●	●
CMS	●	●
Wi-Fi	● オプション	● オプション
グローバルアクセス	—	●

### 遠隔からのコンテンツ更新

メディアプレーヤーはネットワーク経由でコンテンツの更新が可能のため、更新の度に設置場所に行く必要がなく、離れた場所からでも素早くコンテンツを更新することができます。

※2000シリーズのみグローバルアクセスが可能です。



### コンテンツのスケジュール配信

メディアプレーヤーと組合せることで、曜日毎、日毎、時間毎など、自由にコンテンツの配信スケジュールを設定することが可能になります。ランチタイムやタイムセール、期間限定のCMの配信など、時間帯や期間に応じた、より効果的な情報配信が可能になります。

※メディアプレーヤーにより、設定可能なスケジュール期間が異なります。



製品画像	製品画像			
品番	NSMP-4204	NSMP-4704	NSMP-5504	NSMP-6504
画面サイズ	42型	47型	55型	65型
有効表示領域	930×523mm	1018×573mm	1217×685mm	1438×809mm
表示画素数	1920×1080 16:9ワイド			
輝度	700cd/m <sup>2</sup> / 1500cd/m <sup>2</sup> (オプション) <sup>※</sup>			
対応メモリ機器	USB 2.0			
動画(コンテナ)	AVI, MP4, MPEG			
動画(動画コーデック)	H.264(1080p), MPEG-1(1080p), MPEG-2(1080p), MPEG-4(1080p), MP4(1080p), AVI(1080p), WMV(1080p), DIV(1080p), MOV(1080p), TS(1080p), TRP(1080p), MKV(1080p), RM(1080p), RMB(1080p)			
動画(音声コーデック)	MP3			
音声データ(コンテナ)	—			
音声データ(コーデック)	—			
静止画データ	JPEG(1920×1080), BMP(1920×1080)			
プログラム/データ	—			
OSD言語	日本語、韓国語、英語			
写真再生モード	自動・スライドショー、写真回転機能			
オーディオ出力	内蔵スピーカー			
映像入力	HDMI×1, VGA×1			
電源	100~220V			
外形寸法	1083(幅)×676(高) ×173(奥)mm	1216(幅)×760(高) ×173(奥)mm	1385.5(幅)×855.5(高) ×175(奥)mm	—
付属品	本体、リモコン、ブラケット			
希望小売価格	624,240円(税抜 578,000円)	729,000円(税抜 675,000円)	1,119,960円(税抜 1,037,000円)	1,662,120円(税抜 1,539,000円)

※1500cd/m<sup>2</sup>の価格につきましては、お問い合わせください。

※上記仕様、価格、外観は予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため実際の商品の色と異なる場合がございます。画面はすべてハモミ合成です。実際の表示とは異なります。